

LEGENDA:

VYBÚRANÉ KONŠTRUKCIE – VYBÚRANIE ZMIEŠANÉHO MURIVA, KONŠTRUKCIÍ A POD.

BÚRACIE PRÁCE – VYBÚRANIE ZMIEŠANÉHO MURIVA, KONŠTRUKCIÍ, VÝROBKOV A POD

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁČ:

- 1 – Demontáž existujúcich okenných a dverných konštrukcií, vrátane demontáže parapetov a prahov.
 - 2 – Demontáž existujúcich okenných mrieží.
 - 3 – Demontáž existujúcich dažďových zvodov, vrátane hŕkov a lapačov strešných splavenín.
 - 4 – Vybúrenie existujúcich ostnatých spenených plôch, resp. betónového okapového chodníka po obvode objektu. Pás š = 600 mm až 1000 mm, do hĺbky min. –2,900 m (horná hrana podlaží 1.PP).
 - 5 – Demontáž existujúceho bleskozvodu z fasády a strechy riešenej časti objektu.
 - 6 – Demontáž existujúcej strešnej konštrukcie, vrátane krovu, súvisiacich strešných prvkov a doplnkov,
 - 7 – Demontáž existujúcich strešných žľabov, vrátane hŕkov.
 - 8 – Demontáž existujúcej strešnej krytiny striešky nad vstupom.
 - 9 – Demontáž existujúcej tepelnej izolácie strechy.
 - 10 – Demontáž existujúcich informáčných tabuliek z fasády objektu. Tabuľky zachovať pre spätnú montáž.
 - 11 – Demontáž existujúcej klimatizačnej jednotky, alarmu, kamerového systému a ostatnej technológie z fasády objektu. Prvky zachovať pre spätnú montáž.
- Ošekanie pôvodného keramického obkladu sokla a následné vyrovnanie povrchu cementovou maltou.

POZNÁMKY:

- Pri realizácii stavby vzniká odpod zo stavebných prác - stavebné súčt. Tento odpod je zúčtovaný podľa Katalógu odpodov.
- Počas vykonávania buracích prác je potrebné dodržovať všetky bezpečnostné opatrenia, svislice nosné konštrukcie v prípade potreby podchytiť, použiť pracov. ochranné pomôcky.
- Odpod výrobkov/kov zo buracích prác a zo samotnej realizácie roztrieť podľa platných predpisov, jeho likvidáciu zabezpečiť podľa nariadení príslušných orgánov.
- Stavebné práce realizovať podľa platných SN a technologických predpisov aplikovaných stavebných mŕmč. a materiálov.
- Konkrétne špecifikácie povrchových úprav upresniť s inžinierom.
- Pred výrobou u osadením vyplní otvorov, stolárskych a klampárskych výrobkov je potrebné premerať rozmery otvorov a súvisiacich konštrukcií.
- Prestupy inštalácií realizovať sys. jednotného vrátanu priestr. dnamont. vrtáčch kormiček.
- Dúdky na vedenie inštalácií realizovať prostir. dozř. rez. stopa.
- Všetky rozmery kontrolovať počas priebehu prác na stlahe. Všetky stavebné úpravy a prestupy konštrukcií kontrolovať a koordinovať s výkresmi, jednotlivými projektami. Nakresy jednotlivých výrobkov nemodifikujú výrobu a dielenskú dokumentáciu.
- Napojenie o stykové detality rôznych stavebných materiálov s murovním konštrukciami opatrň skĺbkexilnou mrieřkou.
- Pri aplikácii povrchových úprav dodržiť tech. predpisy v závislosti od aplikovaných mŕmč. a technológií podľa pokynov výrobu.
- Všetky dveřene prvky opatrň funkčným náterom, oj odrezané časti. Všetky oceľové prvky opatrň antikoróznym náterom, oj odrezané časti.
- Zabezpečiť BOZP na stavenisku.
- Vhodnosť a rozsah začarovania pôvodnej časti objektu sa určí počas buracích prác vzhľadom k jeho skutočnému stavu po odkrytí.

AUTOR		VYPRACOVÁ	ZODP. PROJEKTANT	SPOTĚL S.r.o. Mgr. art. Michal Šporinča Kmetovo nám. 3 811 07 Bratislava
Mgr. art. Michal Šporinča		Mgr. art. Michal Šporinča	Mgr. art. Michal Šporinča	
		Ing. Robert Heredoš		
INVESTOR:		Opec Tomášov, 1. mája 5, 900 44 Tomášov		
NÁZOV A MIESTO STAVBY:				FORMAT
Základná škola s vyučovacím jazykom modarským – Alapskola, Školské 7, 900 44 Tomášov				DATUM
				Marec 2023
OBJEKT – ČASŤ	ASR	ARCHITEKTÚRA		STUPEŇ
SO.01		POVOĽNÝ STAV + BUDOVACIE PRÁCE		DRS
OBSAH VÝKRESU:				MIERA
				1:100
VÝKRES STRECHY				VÝKRES Č.: PAGE Č.:
				06

INVESTOR NESIE AŽ DO ÚPLNEHO ZAPLATENIA KOPNÉJ CENY ZA TOTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTÁCIU AKOKEJ POŽIŤ. TENTO PROJEKT JE VYPRACOVANÝ AHO PROJEKT PRE STAVEBNÉ KONANIE, KTORÉ OBSAHUJE STABU TECHNICZÝ DOKUMENTOVANÍ V ROZSAHU, KTORÝ VÝŽADUJÚ ORGANY ŠTÁTU SPRÁVY AHO PODKLAD POD KADÉ STAVEBNÉHO POVOLENIA. TENTO PROJEKT JE PROJEKCOM PRE STAVEBNÉ POVOLENIE, PÉTO NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA JEHO POŽITIE NA INÝ AHO TENO ÚČEL.