



Obvodný stien (sklobohé od interiéru)

- pôvodné interiérové omietka + maľba
- pôvodné murov. z tehál
- pôvodné exteriérové omietka
- **lepacia maľba**
- **minerálna vlna, hr. 200 mm, kotvenie pomocou zapustených rozperákov, izolácia s tlmivou hmotou**
- **lepacia maľba, vyfukávaná sádková omietka**
- **univerzálny základ pod omietky**
- **termoizolácia exteriérové sádkové omietka**

SPOLU: 468,36

EXISTUJÚCE STENOVÉ KONŠTRUKCIE - PREDPOKLAD MURIVO Z TEHÁL NA MALTE
VÁPENNOCEMENTOVÚ (MVC)

TEPELNÁ IZOLÁCIA, DRUH VIŠ SKLADBY KONŠTRUKCII

Klasovanie v konštrukčnej dizajne môže byť na základe na nezapretné slovné konštrukcie. Slovné práce realizované podľa platných STN a technologických predpisov slovných konštrukcií. Konkrétne špecifikácie povrchových úprav uplatní s investormi.

Pri výrobe u posledným výplni otvoru, nastavených a hĺbkových výrobkov je potrebné preradiť oznamy otvoru a súvisiacich konštrukcií.

Presný inštaláci realizovať sys. jednotu vrátane posr. doment. vŕtačích konurek.

Dižny na venenie inštaláci realizovať prot. dŕžk. rez. stroja.

Všetky oznamy konštruktovi podos prechodu pŕic. na stave. Všetky slovné úpravy a presný konštrukci konštruktovi a koordináci konštruktovi podos prechodu pŕic. na stave. Všetky slovné úpravy a presný konštrukci konštruktovi a koordináci konštruktovi.

Napolenie a stŕžové dielky rôznych slovných materiŕov a murumovými konštrukciami opŕiti skŕokovú mrežu.

Pri aplikácii povrchových úprav dŕžk. tech. preslŕvy v závislosti od aplikovaných hŕmŕ a technologií podľa pokynŕ výrobu.

Všetky drevené prvky opŕiti funkcijnŕm nŕterom, ŕi dŕžkové častŕ.

Všetky drevené prvky opŕiti funkcijnŕm nŕterom, ŕi dŕžkové častŕ.

Zberopečŕi BO2P na stavenisku.

PODOKRYS 2.NI[illegible]