

PLOCHA STRECHY:	A1=575,60 m2
PLOCHA ATIKY Z BOKU:	A2=45,50 m2
CELKOVÁ PLOCHA STRECHY:	A=621,10 m2

CELKOVÁ PLOCHA STRIEŠKY NAD VSTUPOM 1.NP: A3=3,30 m2

LEGENDA:

- (SV) STŘEŠNÍ VÍTEZ NA PLOCHU STŘECHU – SVETLIK S KUPOLOU A ZASKLENIA, 600 x 600 mm, PRE SKLON STRECHY 0–15°, POLYKARBONATOVÉ, ALEBO AKRYLATOVÉ PŘEDJEDENIE, ZASKLENIE NIKDENIERETICKIM DVOJKLIDOM, MANUÁLNE OVLADANIE

LEGENDA STAVEBNÝCH PRÁC A ÚPRAV:

- (4) VYHOTOVENIE NOVEHO STŘEŠNĚHO PLOŠŤA PLOCHU STRECHY, TEPELNOIZOLAČNÉ A HYDROIZOLAČNÉ VRSTVY Z PVC FÓLIE, VRÁTANÉ SÚVISIACICH STŘEŠNÝCH PRVKOV A DOPĽKOV, PRVKOV ORECHOVANÁ, DAŽDOVÝCH ŽLABOV A ZVODOV.
- (9) OSADENIE NOVÝCH STŘEŠNÝCH FOTOVOLTAICKÝCH PANELOV NA STRECHE OBJEKTU, S NÁPOJENÍM NA EXISTUJÚCI ROZVÁDZAČ OBJEKTU, A S UMÍSTENÍM BATÉRIÍ V SUTERÉNE OBJEKTU. PODROBNE VIŠ PD ČASŤ FOTOVOLTIKA.

POZNÁMKY:

- Stavebné práce realizovať podľa platných STN a technologických predpisov aplikovaných stavebných hmotí a materiálov.
- Konkrétne špecifikácie povrchových úprav upraviť s investorom.
- Pred výrobou a osadením vyplni otvory, stolarských a klmpcar. výrobkov je potrebné premerať rozmery otvorov a súvis. konštrukcií.
- Všetky rozmery kontrolovať počas prebiehu prác na stavbe.
- Všetky stavebné úpravy a presuny konštrukcií kontrolovať a koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií.
- Nákresy jednotlivých výrobkov nemodifikovať výrobnú a dielenskú dokumentáciu.
- Pri aplikácii povrchových úprav dodržať tech. predstavy v zovňajšom od aplikovaných hmotí a technológií podľa pokynov výrobcu.
- Rozmiestnenie protisnežových zdôvon a strešných doplnkov sa prevádza v zmysle technického predpisu výrobcu strešnej krytiny.
- Dodávka strechy vrátane všetkých strešných a montážnych prvkov, vzhľadom na snehový oblasť.
- Všetky drevené prvky opariti fungicidným náterom, oí odrezané časti.
- Všetky oceľové prvky opariti antikoróznym náterom, oí odrezané časti.
- Zabezpečiť B02P na stovensku.
- Umiestnenie bleskozvodov previesť podľa požiadaviek zdravotníckej, súčnosť dodávky strešnej krytiny.
- Umiestnenie vetracích hrovcí vnútornej kanalizácie previesť podľa požiadaviek predpisu výrobcu strešnej krytiny.
- Rozmiestnenie strešných doplnkov sa prevádza v zmysle technického predpisu výrobcu strešnej krytiny.

±0,000=1.NP

AUTOR		VYPRACOVAN		ZODP. PROJEKTANT		SPOTIH S.R.O.	
Mgr. art. Michal Spornina		Mgr. art. Michal Spornina		Mgr. art. Michal Spornina		Mgr. art. Michal Spornina	
Ing. Robert Heredaš		Ing. Robert Heredaš		Ing. Robert Heredaš		Kmetovo nám. 3	
INVESTOR:		Obec Tomášov, 1. mája 5, 900 44 Tomášov		Ing. Robert Heredaš		811 07 Bratislava	
NÁZOV A Miesto stavby:		Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Školské 7, 900 44 Tomášov		Ing. Robert Heredaš		Marec 2023	
OBJEKT – Časť:		ARCHITEKTÚRA		DATUM		4x44	
SO.01		NAVRHOVANÝ STAV		STUPEN		DRS	
OBSAH VÝKRESU:		VÝKRES STRECHY		MIEKKA		1:75	
				VÝKRES Č.: 15		PARÉ Č.:	

PODĽA ZÁKONA O AUTORSKÝCH PRÁVOCH JE BEZ SÚHLASU AUTORA ZAKÁZANÉ AKÉKOLIEK SŤEŽNÉ, ALEBO KOPÍROVANIE TÍLTO. PROJEKTOVU DOKUMENTÁCIU. INVEŠTOR NADOBODÁ VLASTNÍCKE PRÁVO K TOVARU AŽ PO ÚPLATOM ZAPLATENÍ CENY ZA TOTO PROJEKTOVU DOKUMENTÁCIU. INVEŠTOR NESMIE AŽ DO ÚPLNEHO ZAPLATENIA KÓPIOVAŤ CENY ZA TOTO PROJEKTOVU DOKUMENTÁCIU AKOKOLIEK POUŽIŤ. TÍTO PROJEKT JE VYPRACOVANÝ AKO PROJEKT PRE STAVEBNÉ KÓMANIE, KTORÝ OBSAHUJE STAVBU TECHNICKÝ ZDOKUMENTOVANÝ V ROZSAHU, KTORÝ VÝŽADUJÚ ORGANY STÁNEJ SPRÁVY AKO PODKLAD PRE VYMANIE STAVEBNÉHO POVOLEŤA. TÍTO PROJEKT JE PROJEKTOM PRE STAVEBNÉ POVOLEŤENIE, PRETO NEPREBERÁM ZODPOVEDNOSŤ ZA JEHO POUŽITIE NA INÝ AKO TÍTO ÚČEL.