



POZNÁMKY

- ☐ TENTO VÝKRES SLUŽÍ PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA
- ☐ KONŠTRUKCIA KROVU JE NADIMENZOVANÁ NA II. SNEHOVÚ OBLASŤ
- ☐ VŠETKY DREVENÉ PRVKY SA MUSIA NAMORIŤ PRÍPRAVKOM BOCHMIT Q8
- ☐ PRED ULOŽENÍM POMŮRNIC NA VENEC JE POTREBNÉ POD NE LOŽIŤ LEPENKU NASUCHO (A 300/H S PRESASHOM 150mm)
- ☐ VŠETKY PRIZNANÉ PRVKY A ČASTI KROVU DOPORUČIJEM PO NAREZANÍ A NAFORMÁTOVANÍ PRED OSADENÍM OHOBLOVAŤ.
- ☐ PRI KONŠTRUKČNOM STYKU DREVA S MURIVOM JE POTREBNÉ DREVO ODIZOLOVAŤ PE-FÓLIOU
- ☐ SKLADBY PODLÁH , STRIECH SÚ UVEDENÉ V TECHNCKE) SPRÁVE ALEBO (POZI VÝKRES REZ A-A)
- ☐ LEGENDA MATERIÁLOV JE UVEDENÁ VO VÝKRESE (REZ A-A)
- ☐ ROZMER PRVKOV KROVU (DĺžKA PRVKOV KROVU) PREKONZULTOVAŤ A UPRAVIŤ S REALIZAČNOU FIRMOU
- ☐ VŠETKY KONŠTRUKCIE ZHOTOVOVAŤ V SÚLADE S TECHNOLOGICKÝM PREDPISOM DANÉHO VÝROBCU !!!
- ☐ KONŠTRUKČNÉ SPOJE DREVENÝCH DREVENÝCH KONŠTRUKCIÍ VYKONAŤ TESÁRSKÝMI SPOJMI
- ☐ MINIMÁLNA VZDIALENOSŤ DREVENÝCH PRVKOV OD KOMINOVÉHO TELESÁ (S OMĚTKOU !) JE 50mm
- ☐ PRI BETONÁŽI ŽEL . BET . VENCA POD POMŮRNICU JE POTREBNÉ OSADIŤ KOTEVNÉ PRVKY (POZI ČASŤ STATIKA)

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

STAVBA:		Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Tomášov	
INVESTOR:		Obec Tomášov	
Miesto:		Obec Tomášov, p.č.: 1294/2	
Obsah výkresu:		Pôdorys strechy	
Generálny projektant:		I.N.I. S.R.O., nové sady 276	
Číslo paré:		ARCHITEKTÚRA	
Zodpovedný projektant:		Ing. Rastislav Ingell, PhD.	
Architektúra:		Ing. Rastislav Ingell, PhD.	
Vyracoval:		Ing. Rastislav Ingell, PhD.	
±0,00=úroveň podlahy 1.m.p.		Dátum:	
		Stupень:	
		Č. zákazky:	
		FORMÁT:	
		2 A4	
		Dátum:	
		03. 2018	
		Stupень:	
		P pre SP	
		Č. zákazky:	
		Mierka:	
		Č. výkresu:	
		1:50	
		A_06	