

Architectural floor plan of a building, showing a large hall (1.01) and a kitchen (1.02). The plan includes dimensions, room numbers, and a title block.

ROOMS:

- 1.01: Large hall
- 1.02: Kitchen
- 1.03: Staircase
- 1.04: Corridor
- 1.05: Corridor
- 1.06: Corridor
- 1.07: Corridor
- 1.08: Corridor
- 1.09: Corridor
- 1.10: Corridor
- 1.11: Corridor
- 1.12: Corridor
- 1.13: Corridor
- 1.14: Corridor
- 1.15: Corridor
- 1.16: Corridor

TITLE BLOCK:

PODORYS 1.NP, A - PREVÁDZKA JEDÁLNE A KUCHYNE, M 1:50

LEGEND:

A - PREVÁDZKA JEDÁLNE A KUCHYNE

NOTES:

2. PREKLAD NAD SYSTÉMOVÝMI PREKLADMI STĚNOVÝCH OTVORŮ +500 mm. PREKLAD PO SPOLNÉ HRANĚ VĚTVÍ. VÝKONNÉ PREKLADNÉ VÝSTUPOU PODLAŽNOSTI STĚNY.

[illegible]

- POZNÁMKY K STAVEBNÉ ČÁSTI: VÝKRESY DOKUMENTOVANÉ SO UDĚLENÍ VO VÝPOČ - VP01 A VP02
 - VÝKAZ A TYPY STAVEBNÍCH PŘEPRAVKY KRAJINOVÝCH PŘECHODŮ SO UDĚLENÍ VO VÝPOČ - VAG1 A VAG1
 - VÝPIS OKEN, ZAKLÍPÁVČÍCH STĚN A DÍŘEBOVÝCH DĚRŮ SO SPRÁVKOVÁNÍ VO VÝPOČ - VAG2 A VAG3 A VAG4 A VAG5
 - VÝPIS VNITROVNÍCH DĚRŮ SO ZÁŘEKNÁ A PROTIPOŽÁRNÝCH DĚRŮ SO SPRÁVKOVÁNÍ VO VÝPOČ - VAG7 A VAG8 A VAG9 A VAG10
 - VÝPIS SVĚTLÝCH PŘECHŮ A STŘEŠNÍCH VÝVÝZŮ SO SPRÁVKOVÁNÍ VO VÝPOČ - VAG11 A VAG12 A VAG13 A VAG14
 - BETON PRV. BETONŮ STŘOPY S KAMENOVÝM FR. MAX. 8 MM, ÚP. MNOHO TECHNOLOGICKÝCH PŘECHODŮ VO PRV. PROJEKTU STAVBY
 - OSTATNÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE, BETON S KAMENOVÝM FR. MAX. 16 MM, VO. PROJEKTU STAVBY
 - SKLADBY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ VO VÝKRES 17

sv. SVETLA VÝŠKA
sh. SPODŇA HRAN

TEPELNA IZOLÁCIA Z MINERÁLNOJ ALOE KAMENNEJ VŮLY:

- OVRATKOVÉ STREŠE – MINERÁLNA VŮLA PRE KONKÁVNE ZATEPLENÉ FASIA (NAPR. ISOVER IT PROFIT) HR. 150mm,
- TER. VODVODI ŠLAK W/50
- ÚPRAVY KANALIZÁCIÍ – MINERÁLNA VŮLA PRE KONKÁVNE ZATEPLENÉ FASIA (NAPR. ISOVER IT HR. 20mm,
- TER. VODVODI ŠLAK W/50
- STIEČKA – MINERÁLNA VŮLA PRE ZATEPLENÉ SMŔIŠOVÉ STIEČKY A NEZATEPLENÉ STIEČKY (NAPR. ISOVER DOMO HR. 160+140+140 mm v PREVIKZNE A, 160+120+120mm v PREVIKZNE B) SÚČ. TEPEL. VODIVOSŤI 0,036 W/mK
- ZATEPLENÉ ZATEPLENÉ FASIA – MINERÁLNA VŮLA PRE KONKÁVNE ZATEPLENÉ FASIA (NAPR. ISOVER IT PROFIT HR. 50mm v PREVIKZNE A, A 100mm v PREVIKZNE B) SÚČ. TEPEL. VODIVOSŤI 0,036 W/mK
- ZATEPLENÉ ZATEPLENÉ FASIA – MINERÁLNA VŮLA PRE KONKÁVNE ZATEPLENÉ FASIA (NAPR. ISOVER IT PROFIT) HR. 100mm v PREVIKZNE A, SÚČ. TEPEL. VODIVOSŤI 0,036 W/mK
- FASIA NA ZNP – FASIA NA ZNP – MINERÁLNA VŮLA PRE KONKÁVNE ZATEPLENÉ FASIA (NAPR. ISOVER IT HR. 30mm SÚČ. TEPEL. VODIVOSŤI 0,036 W/mK) KRAJNA ZATEPLENÁ 5 W/m² (200q/m²)

[illegible][illegible][illegible]

SA ROZVOJOM ŠKOLNÝCH PODIEŤ V. M. A VÝNOSY DIELNICHOJ DOVEDNOSTI !!!

[illegible]

